

Groot assortiment en blijvend scherp geprijsd Stalen platen hit van het jaar!

Met alle aandacht voor balkstaal, stafstaal, strippen en buisprofielen zou je haast vergeten dat Reesink Staal ook een uitgebreid assortiment plaatstaal uit voorraad kan leveren. Volkomen onterecht natuurlijk, want plaatstaal is een prachtig product met tal van toepassingsmogelijkheden.

Reesink Staal onderscheidt zich door plaatstaal in eindeloos veel afmetingen, diktes en bewerkingsmogelijkheden:

- **WGW PLATEN < 3 mm**
- **WGW PLATEN 3 t/m 10 mm**
- **WGW PLATEN 12 t/m 15 mm**
- **WGW PLATEN 16 t/m 20 mm**
Warmgewalste bandplaten kwaliteit S235JRG2 volgens EN 10025 toleranties volgens EN 10051.
- **KWARTO PLATEN**
Reesink Staal levert kwarto platen in diverse uitvoeringen; zowel s235 als s355 kwaliteit. Tot een dikte van circa 50 mm zijn deze kwarto platen uit voorraad leverbaar. Informeer naar de uitgebreide mogelijkheden!
- **WGW TRAAANPLATEN**
Traantype 1 (Europese traan) uit voorraad leverbaar. Warmgewalste platen met tranenoppervlak in de kwaliteit S235JRG2, volgens EN 10025.

- **KGW PLATEN (DC01)**
Koudgewalste platen in de kwaliteit DC01 volgens EN 10130, toleranties volgens EN 10131.
- **SENDZIMIR VERZINKTE PLATEN**
Sendzimir verzinkte platen in de kwaliteit DX51D + Z275-M-A-C, volgens EN10142.
- **ELECTROLYTISCH VERZ. PLATEN**
Electrolytisch verzinkte platen, kwaliteit: DC01 + ZE25/25-AP volgens EN 10152.
- **WGW GEBEITSTE PLATEN (DD11)**
Warmgewalste platen, gebeitst/geolied in bezoomde uitvoering. Kwaliteit: DD11 volgens EN 10111, resp. S235JRG2 volgens EN 10025. Gebeitste platen kunnen per stuk geleverd worden of in volle fabriekspakketten van ca. 2.000 kg.

Plaatsnijden

Platen kunnen op aanvraag exact op maat gesneden worden:

- Plasma snijden (DNC); 2 toortsen die synchroon snijden;
- Plasma snijden (DNC); roterende kop;
- Autogeen snijden (NC); 5 toortsen die synchroon snijden.

Profiteer van het grote aanbod en onze snelle leveringstijd. Ons plaatstaal is bovendien blijvend scherp geprijsd!



One-stop shopping bij Reesink Staal: ook voor plaatstaal!



KC 1201 raveelrobot snijdt als een mes door staal!

Reesink  **Staal b.v.**

Estlandsestraat 6 - Pb. 20 - 7200 AA ZUTPHEN
Telefoon 0575 59 94 01
Fax 0575 59 94 99
E-mail info@staal.reesink.nl
Internet www.reesinkstaal.nl



Holland profiel

Holland Profiel is standaard in 12 meter lengte op voorraad in Sigma Weld MC. Profiteer van onze snelle levertijden!

Materiaal	Kg/m1
Hollandprofiel 80x6 mm	5,06
Hollandprofiel 80x7 mm	5,72
Hollandprofiel 100x6 mm	6,32
Hollandprofiel 100x7 mm	7,13
Hollandprofiel 100x8 mm	7,96
Hollandprofiel 120x6 mm	7,60
Hollandprofiel 120x7 mm	8,58
Hollandprofiel 120x8 mm	9,56
Hollandprofiel 140x7 mm	10,10
Hollandprofiel 140x8 mm	11,20
Hollandprofiel 140x9 mm	12,40
Hollandprofiel 160x7 mm	11,90
Hollandprofiel 160x8 mm	13,20
Hollandprofiel 160x9 mm	14,60
Hollandprofiel 180x8 mm	15,40

Social media

Reesink Staal is eveneens actief op social media platforms zoals Twitter (<http://twitter.com/#!/ReesinkStaal>) en YouTube. Volg het laatste staalnieuws. Zie hoe we staal bewerken en profiteer van de speciale acties en aanbiedingen!



Inkoopvoordeel

Reesink Staal levert zaaggeoptimaliseerde 100x100x8 mm hoeklijnen (perfect verwerkbaar in metselvoegwerk) in zowel zwart, menie én verzinkte uitvoering. Voor verzinkte hoeklijnen berekenen wij het gewicht van zwarte hoeklijnen; hierdoor bent u nog goedkoper uit!

Reesink: Allround in Staal

Door het uitvoeren van bewerkingen geeft Reesink Staal meerwaarde aan staal. Naar wens kan staal gezaagd, getoogd, gesneden, gestraald, geboord en geconserveerd worden.

Balkstaal kan conform specificatie op maat worden gezaagd. Zowel recht- als verstekzagen behoort tot de mogelijkheden. Het is mogelijk om diverse hoekprofielen en kokerprofielen zonder doorberekening van reststukken op maat te zagen. Balkstaal IPE, HEA en HEB met een profielhoogte van maximaal 1.000 mm kan worden getoogd met behulp van drukpunten. Platen kunnen exact op maat voor u gesneden worden (zie ommezijde). Reesink Staal beschikt over een volledig geautomatiseerde boorstraat voor het boren van gaten met een diameter van 8,5 tot 40,0 mm. Hoekstaal en kokerprofielen kunnen geboord worden vanaf 70x70 mm. Balkstaal kan geboord worden tot maximaal IPE 600 / HEA 600. De boormachine kan door middel van een DSTV-file recht-

streeks vanaf de tekenkamer van de klant worden aangestuurd. Programmeren vanaf tekening is eveneens mogelijk. Door stralen en het behandelen met verf wordt de duurzaamheid van staal verhoogd. De toegepaste verf is een 1-component watergedragen acrylaat-shopprimer. De standaard laagdikte bij conservering is $\pm 20 \mu\text{m}$.

Raveelrobot

De KC 1201 is speciaal voor raveelbewerkingen van H-, I, en U-balkstaal, hoekstaal en vierkante buisprofielen ontwikkeld. De compacte robot beschikt over zes (!) assen en is verplaatsbaar over een portaalframe via een 7e lineaire as, dwars over het werkstuk. Hiermee kunnen door middel van plasma of autogeen snijden alle denkbare staalbewerkingen uitgevoerd worden. Profielen tot een lengte van 25 meter kunnen moeiteloos worden gesneden.

De voordelen voor afnemers zijn evident: u bespaart enorm op arbeid, tijd en materiaal!

Hallo Reesink..

Om snel en goed geholpen te worden is rechtstreeks contact met uw staaladviseur een pre. Onderstaande contactpersonen staan voor u klaar om iedere staalaanvraag conform uw wens te verzorgen:

Rayon Limburg, Brabant, Zuid Holland

Contactpersoon buitendienst

De heer R. van der Laan

M: 06 51 55 07 08

Contactpersoon binnendienst:

De heer W.A.M. Gosselink

T : 0575 59 94 08

E : w.a.m.gosselink@staal.reesink.nl

Rayon Gelderland, Veluwe, Midden- en Zuid-Overijssel en Utrecht

Contactpersoon buitendienst

De heer E. Koetsier

M: 06 22 42 67 18

Contactpersonen binnendienst:

Mevr. C. Trip-Breekpot

T : 0575 59 94 15

E : c.trip-breekpot@staal.reesink.nl

Mevr W.G.M. van Deukeren

T : 0575 59 94 12

E : w.van.deukeren@staal.reesink.nl

Rayon Noord Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel

Contactpersoon buitendienst:

De heer M. Raghoebarsing

M: 06 54 32 10 62

Contactpersonen binnendienst:

Mevrouw M. Wijgman

T : 0575 59 94 14

E : m.wijgman@staal.reesink.nl

De heer W.B.M. Zieverink

T : 0575 59 94 05

E : w.b.m.zieverink@staal.reesink.nl

Reesink Staal 3 juni gesloten

Reesink Staal is vrijdag 3 juni 2011, de dag na Hemelvaartsdag, gesloten.



Allround in Staal

Reesink  **Staal b.v.**

Estlandsestraat 6 - Pb. 20 - 7200 AA ZUTPHEN

Telefoon 0575 59 94 01

Fax 0575 59 94 99

E-mail info@staal.reesink.nl

Internet www.reesinkstaal.nl

